

F 990 / AT

Automatický trap

FALCON[®]
czech

Vrhací zařízení je určeno pro vrhání standardních asfaltových terčů ø 110 mm pro disciplínu AUTOMATICKÝ TRAP, odvozenou od tzv. "Amerického trapu". Základním rysem uvedeného zařízení je neustále se měnící směr i výška výletu terčů.

Zařízení jsou vyráběna pod ochrannou známkou FALCON-Czech[®]

<http://www.falcon-czech.cz>

VÝROBA - PRODEJ - LEASING - SERVIS :

R & R - sdružení podnikatelů

Vratislav ROZEHNAL

Mysločovice 104, 763 01, Zlínský kraj

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: (+420) 577 121 028

Tel./fax: 577 121 230

E-mail: info@falcon-czech.cz

Charakteristika



Zařízení F 990 / AT - Automatický trap je složeno ze dvou celků - části vrhací a polohovací.

Vrhací zařízení vychází z ověřené koncepce vrhacích automatů řady F 970 současně vyráběných. Vrháčka je zhotovena z odlitků slitin hliníku, základna a rám vrhačky je z oceli, povrchová úprava je provedena elektrostatickým lakováním Komaxit a pozinkováním dílů. Natahování vrhacího ramene, předepínání vinuté pružiny a posuv revolverového zásobníku terčů je zajištěn přes šnekovou převodovku elektromotoricky, napájení 230V, (P=550W). Odjišťování vrhacího ramene je prováděno elektromagneticky (P=150W).

Polohovací zařízení je zhotoveno z oceli, povrchová úprava je provedena elektrostatickým lakováním Komaxit a pozinkováním dílů. Polohuje vrhačku do stran a současně vytváří i výškový rozdíl výletu terčů. Je poháněno elektromotoricky šnekovými převodovkami, napájení 230V, (P=100W). Zařízení pracuje na základě zvoleného převodového poměru tak, že se neustále mění směr i výška výletu terčů. Vrháčka je v neustálém pohybu a střelec svým povelům náhodně určuje směr i výšku výletu terče. Polohovací zařízení je také možno uvést do režimu časování, které umožňuje vestavěný elektronický časovač, kdy dochází k opakovanému zastavování a opětovnému rozběhu polohování vrhačky v náhodném časovém úseku.

K provozu celého zařízení je třeba napájení 230V, (P=800W). Napájecí napětí 12V ovládacího relé elektromagnetu pro vypouštění terčů zajišťují námi dodávaná elektronická ovládací zařízení.

Technické parametry

Kapacita zásobníku	: 200 (250) terčů
Délka / šířka / výška	: 1 080mm / 610mm / 820 (880)mm
Váha bez terčů	: 112 (116) kg
Úhly nastavení	: Stranově 20°- 0°- 20° (30°- 0°- 30°) : Výškově 0-30° (1-3,5m - v 10m od vrhačky)
Dolet terčů	: max. 80m
Znovunatažení	: do 3s.

Zajišťujeme

Záruční i pozáruční servis, veškeré náhradní díly na naše výrobky.

Leasing – splátkový prodej celého sortimentu, pojištění zařízení.

Dopravu a montáž zařízení, školení obsluhy.

Na naše výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců.

Kompletní sortiment asfaltových terčů HORNET.



Elektronická ovládací zařízení FALCON-Target Control® pro Automatický trap

F 991 / T - Ovládání ruční tlačítkové s kabelem.

F 991 / TD - Ovládání ruční tlačítkové v kombinaci s bezdrátovým DO.

F 993 / F - Fonické (hlasové) ovládání. Ovládací panel TC 401 s programem AT, přehledný LCD displej, sada mikrofónů se stojánky, možnost regulace citlivosti, externí ovladač, adaptér 230V, snadná obsluha.



ELEKTROCENTRÁLY
HONDA