

F 700
F 700E

Automatická vrhačka asfaltových terčů

FALCON[®]
czech

Pro brokové disciplíny PARCOUR - Běžící zajíc, ZAJÍC NA PRŮSEKU.
Použití asfaltových terčů Rabbit ø 98 mm.

Zařízení jsou vyráběna pod ochrannou známkou FALCON-Czech[®]

<http://www.falcon-czech.cz>

VÝROBA - PRODEJ - LEASING - SERVIS :

R & R - sdružení podnikatelů
Vratislav ROZEHNAL
Mysločovice 104, 763 01, Zlínský kraj
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: (+420) 577 121 028
Tel./fax: 577 121 230
E-mail: info@falcon-czech.cz

Charakteristika

Automatická vrhačka asfaltových terčů FALCON-Czech® F 700 slouží k vrhání parcourových asfaltových terčů Zajíc (Rabbit) \varnothing 98 mm . Vrhačku lze použít pro disciplínu Compak a Lovecký parcour – BĚŽÍCÍ ZAJÍC, dále pak samostatně pro disciplínu ZAJÍC NA PRŮSEKU. Dolet terčů je kromě nastavení doletu závislý i na povrchu, po kterém jsou terče vrhány. Pro maximální dolet je vhodné pro první kontakt terče s terénem cca 10m pás pryže umístěný v dráze terče. Automatická vrhačka asfaltových terčů FALCON-Czech® F 700 je zhotovena z odlitků slitin hliníku, rám vrhačky je z oceli, povrchová úprava je provedena elektrostatickým lakováním komaxit a pozinkováním dílů. Vrhání terčů je prováděno pomocí rotujícího vrhacího kola.

Provedení: F 700 – konstantní rychlost vrh. kola, dolet terčů lze nastavit přitlakem vrhacího kola.

F 700 E – zařízení je vybaveno frekvenčním měničem, kdy lze rychlost vrhacího kola plynule regulovat potenciometrem v rozsahu 15-100% otáček.

Vrhačka je vybavena revolverovým zásobníkem terčů, posuv zásobníku je zajištěn přes šnekovou převodovku elektromotoricky. K provozu automatické vrhačky FALCON-Czech® je třeba napájení 230V, P=550W. Ovládání zařízení je prováděno vestavěným elektronickým ovládacím zařízením, terče jsou vypouštěny na povel střelce pomocí tlačítka jednotlivě, nebo dva terče za sebou. Ovládací zařízení je vybaveno dvouřádkový displejem, který zobrazuje celkový počet vypuštěných asfaltových terčů, a dílčí stav od posledního vynulování. Standardně ovládání tlačítka – ovladač s kabelem nebo v kombinaci s bezdrátovým dálkovým ovladačem. Dosah bezdrátového ovladače min. 150m ve volném prostoru. Moduly vysílač / přijímač pro dálkové ovládání pracují na kmitočtu 433,92 MHz a jsou schváleny ČTÚ.

Technické parametry

Kapacita zásobníku	: 250 terčů
Délka / šířka / výška	: 1.100 mm / 620 mm / 740 mm
Váha bez terčů	: 74 kg
Dolet terčů	: 30-70 m (možnost nastavení)

Automatické vrhačky FALCON-Czech® :

- Kvalitní tuzemské výrobky za příznivou cenu.
- Minimalizace rizika úraza obsluhy proti vrhačkám ručně ovládaným.
- Časové urychlení průběhu závodu, úspora personálu obsluhy.
- Široké možnosti při pořádání závodů na Loveckém parcouru.

Zajišťujeme

Záruční i pozáruční servis, veškeré náhradní díly na naše výrobky.

Leasing – splátkový prodej celého sortimentu, pojištění zařízení.

Dopravu a montáž zařízení, zaškolení obsluhy.

Na naše výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců.

Kompletní sortiment asfaltových terčů HORNET.



ELEKTROCENTRÁLY
HONDA